

ММЖЛ[®]

A I R C O N D I T I O N I N G

Ценава листа




01.12.2023г.

Съдържание

- | | |
|---|-------|
| 1. Инверторни климатици моно-сплит | стр.1 |
| 2. i-290 високотемпературни инверторни термopомпи | стр.2 |
| 3. i-32V5 нискотемпературни инверторни термopомпи | стр.3 |
| 4. i-SHWAK сплит инверторни термopомпи | стр.5 |
| 5. Grimper Fan вентилаторни конвектори | стр.6 |
| 6. Инверторни климатици мулти-сплит | стр.7 |
| 7. Комерсиални инверторни климатици моно-сплит | стр.8 |






Инверторни климатици моно-сплит

MIXL
AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност , kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|
| | Охлаждане ном (min-max) | Отопление ном (min - max) | Охлаждане ном (min - max) | Отопление ном (min - max) | | | | |
| Инверторни климатици моно-сплит | | | | | | | | |
| Tredis - Функция Супер Йонизатор, Филтър сребърен йон, Работа до -15°C, Wi-Fi, 3 години ГАРАНЦИЯ, 5 години ГАРАНЦИЯ на компресора | | | | | | | | |
| Tredis TFL26R1 | 2,64 (1,02-3,19) | 2,93 (0,82-3,36) | 0,74 (0,07-1,23) | 0,78 (0,12-1,20) | 7,1 / A++ | 4,0 / A+ |  | 1300 |
| Tredis TFL35R1 | 3,52 (0,82-4,16) | 3,81 (1,08-4,2) | 1,08 (0,05-1,60) | 1,02 (0,10-1,68) | 7,0 / A++ | 4,1 / A+ | | 1430 |
| Tredis TFL53R1 | 5,28 (3,39-5,89) | 5,42 (3,10-5,84) | 1,55 (0,56-2,05) | 1,46 (0,78-2,00) | 7,0 / A++ | 4,0 / A+ | | 2340 |
| Tredis TFL70R1 | 6,27 (2,11-8,20) | 6,71 (1,55-8,20) | 1,94 (0,42-3,20) | 1,80 (0,30-3,10) | 6,5 / A++ | 4,0 / A+ | | 3170 |
| Lys - Супер тих - 20 dB(A), Работа до -15°C, 3 години ГАРАНЦИЯ | | | | | | | | |
| Lys32 LDL26R2 | 2,77 (0,90-3,39) | 2,93 (0,82-3,36) | 0,76 (0,10-1,24) | 0,73 (0,12-1,20) | 6,3 / A++ | 4,0 / A+ |  | 1130 |
| Lys32 LDL35R2 | 3,46 (1,11-4,16) | 3,57 (1,08-4,22) | 1,06 (0,13-1,58) | 0,96 (0,10-1,68) | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 1230 |
| Lys32 LDL53R2 | 5,27 (3,39-5,83) | 4,97 (3,10-5,85) | 1,55 (0,56-2,05) | 1,29 (0,78-2,00) | 7,4 / A++ | 4,0 / A+ | | 2060 |
| Lys32 LDL70R2 | 5,86 (2,08-7,91) | 6,00 (1,61-7,91) | 1,80 (0,42-3,15) | 1,60 (0,30-2,75) | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 2950 |
| Console - A++/A+++ , R32, Супер тих - 27 dB(A), Много скорости, Wi-Fi, 3 години ГАРАНЦИЯ | | | | | | | | |
| CONS35R | 3,52 (0,82-4,16) | 3,81 (1,08-4,2) | 1,08 (0,05-1,60) | 1,02 (0,10-1,68) | 7,3 / A++ | 5,5 / A+++ |  | 2250 |

i-290 термopомпи

MIXL
AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|---|------------------|
| | Охлаждане ном (min-max) | Отопление ном (min - max) | Охлаждане ном (min - max) | Отопление ном (min - max) | | | | |
| Високотемпературни инверторни моноблок термopомпи с фреон R290 | | | | | | | | |
| i-290 0106 | 5,80 | 6,90 | 2,00 | 1,30 | 4,8 / A+++ | 4,7 / A++ |  | 12400 |
| i-290 0109 | 9,20 | 10,4 | 2,80 | 2,10 | 5,4 / A+++ | 5,2 / A+++ | | 13400 |
| i-290 0112 | 11,20 | 13,70 | 3,80 | 2,60 | 4,7 / A+++ | 4,9 / A++ | | 16800 |
| i-290 0115 | 13,50 | 17,70 | 3,70 | 3,30 | 5,0 / A+++ | 4,9 / A++ | | 18100 |
| i-290 0118 | 14,30 | 19,84 | 4,30 | 4,10 | 5,0 / A+++ | 4,8 / A++ | | 19100 |
| Акcesoари за термopомпи i-290 | | | | | | | | |
| Hi-TV415 изнесено жично тъч-скрийн управление с Ethernet порт | | | | | | |  | 900 |
| AG антивибрационни тампони | | | | | | |  | 245 |
| VDIS2 трипътен вентил с ел. задвижка | | | | | | |  | 550 |
| SAS изнесен температурен датчик за БГВ 2m (NTC 10Kohm при 25°C) | | | | | | |  | 65 |

i-32V5 термопомпи

MLL

AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---|------------------|
| | Охлаждане nom (min-max) | Отопление nom (min - max) | Охлаждане nom (min - max) | Отопление nom (min - max) | | | | |
| Инверторни моноблок термопомпи | | | | | | | | |
| i-32V5 04 | 4,33 | 4,76 | 1,37 | 1,00 | 4,28 / A+++ | 4,56 / A++ |  | 8300 |
| i-32V5 06 | 5,02 | 6,08 | 1,60 | 1,35 | 4,42 / A+++ | 4,46 / A++ | | 8730 |
| i-32V5 08 | 6,08 | 7,81 | 1,99 | 1,78 | 4,51 / A+++ | 4,46 / A++ | | 9350 |
| i-32V5 10 | 7,53 | 10,10 | 2,39 | 2,28 | 4,34 / A+++ | 4,53 / A++ |  | 11310 |
| i-32V5 10T Трифазна | 7,53 | 10,10 | 2,39 | 2,28 | 4,34 / A+++ | 4,53 / A++ | | 12580 |
| i-32V5 12 | 8,51 | 11,80 | 2,79 | 2,73 | 4,43 / A+++ | 4,47 / A++ | | 11800 |
| i-32V5 12T Трифазна | 8,51 | 11,80 | 2,79 | 2,73 | 4,43 / A+++ | 4,47 / A++ | | 13070 |
| i-32V5 14 | 11,50 | 14,10 | 3,53 | 2,91 | 4,77 / A+++ | 4,48 / A++ | | 14120 |
| i-32V5 14T Трифазна | 11,50 | 14,10 | 3,53 | 2,91 | 4,77 / A+++ | 4,48 / A++ | | 14140 |
| i-32V5 16 | 13,80 | 16,30 | 4,38 | 3,49 | 4,94 / A+++ | 4,50 / A++ |  | 15000 |
| i-32V5 16T Трифазна | 13,80 | 16,30 | 4,38 | 3,49 | 4,94 / A+++ | 4,50 / A++ | | 14500 |
| i-32V5 18T Трифазна | 15,04 | 17,90 | 4,88 | 4,07 | 5,05 / A+++ | 4,46 / A++ | | 15500 |
| | | | | | | | | |
| Акcesoари за термопомпи i-32V5 | | | | | | | | |
| Hi-TV415 изнесено жично тъч-скрийн управление с Ethernet порт | | | | | | |  | 900 |
| i-CR изнесено жично хроматично управление | | | | | | |  | 450 |
| AG антивибрационни тампони | | | | | | |  | 245 |
| VDIS трипътен вентил с ел. задвижка | | | | | | |  | 550 |
| SAS изнесен температурен датчик за БГВ 2m (NTC 10Kohm при 25°C) | | | | | | |  | 65 |
| GI модул за управление на допълнителни устройства | | | | | | | | 590 |
| SPS изнесен температурен датчик за слънчеви системи за акcesoар GI | | | | | | | | 155 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 04,06,08 | | | | | | | | 1670 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 10,10T,12,12T | | | | | | | | 2875 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 14,14T,16,16T,18T | | | | | | | | 3120 |
| Буферен съд и акcesoари за термопомпи i-32V5 | | | | | | | | |
| 50 литра буферен съд | | | | | | |  | 1920 |
| 75 литра буферен съд | | | | | | | | 2020 |
| 95 литра буферен съд | | | | | | | | 2165 |
| 1.2 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | | 410 |
| 2 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | | 665 |
| 3 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | | 715 |
| 4.5 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | | 765 |
| 2 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | | 715 |
| 3 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | | 765 |
| 4.5 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | | 815 |
| VE18AT разширителен съд 18 литра | | | | | | | | 320 |
| KIT EXOGEL механичен изтакателен вентил със защита против замръзване | | | | | | | | 600 |

i-32V5/KA термopомпи





MLX

AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---|------------------|
| | Охлаждане nom (min-max) | Отопление nom (min - max) | Охлаждане nom (min - max) | Отопление nom (min - max) | | | | |
| Инверторни моноблок термopомпи с модул против замръзване | | | | | | | | |
| i-32V5/KA 04 | 4,33 | 4,76 | 1,37 | 1,00 | 4,28 / A+++ | 4,56 / A++ |  | 8730 |
| i-32V5/KA 06 | 5,02 | 6,08 | 1,60 | 1,35 | 4,42 / A+++ | 4,46 / A++ | | 9350 |
| i-32V5/KA 08 | 6,08 | 7,81 | 1,99 | 1,78 | 4,51 / A+++ | 4,46 / A++ | | 9950 |
| i-32V5/KA 10 | 7,53 | 10,10 | 2,39 | 2,28 | 4,34 / A+++ | 4,53 / A++ |  | 11920 |
| i-32V5/KA 10T Трифазна | 7,53 | 10,10 | 2,39 | 2,28 | 4,34 / A+++ | 4,53 / A++ | | 13200 |
| i-32V5/KA 12 | 8,51 | 11,80 | 2,79 | 2,73 | 4,43 / A+++ | 4,47 / A++ | | 12400 |
| i-32V5/KA 12T Трифазна | 8,51 | 11,80 | 2,79 | 2,73 | 4,43 / A+++ | 4,47 / A++ | | 13700 |
| i-32V5/KA 14 | 11,50 | 14,10 | 3,53 | 2,91 | 4,77 / A+++ | 4,48 / A++ | | 14750 |
| i-32V5/KA 14T Трифазна | 11,50 | 14,10 | 3,53 | 2,91 | 4,77 / A+++ | 4,48 / A++ | | 14750 |
| i-32V5/KA 16 | 13,80 | 16,30 | 4,38 | 3,49 | 4,94 / A+++ | 4,50 / A++ |  | 15600 |
| i-32V5/KA 16T Трифазна | 13,80 | 16,30 | 4,38 | 3,49 | 4,94 / A+++ | 4,50 / A++ | | 15600 |
| i-32V5/KA 18T Трифазна | 15,04 | 17,90 | 4,88 | 4,07 | 5,05 / A+++ | 4,46 / A++ | | 16100 |
| Акcesoари за термopомпи i-32V5/KA | | | | | | | | |
| Hi-TV415 изнесено жично тъч-скрийн управление с Ethernet порт | | | | | | |  | 900 |
| i-CR изнесено жично хроматично управление | | | | | | |  | 450 |
| AG антивибрационни тампони | | | | | | |  | 245 |
| VDIS трипътен вентил с ел. задвижка | | | | | | |  | 550 |
| SAS изнесен температурен датчик за БГВ 2m (NTC 10Kohm при 25°C) | | | | | | |  | 65 |
| GI модул за управление на допълнителни устройства | | | | | | | | 590 |
| SPS изнесен температурен датчик за слънчеви системи за акcesoар GI | | | | | | | | 155 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 04,06,08 | | | | | | | | 1670 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 10,10T,12,12T | | | | | | | | 2875 |
| TR2 алуминиеви топлообменници със Silver Line анти-корозионна обработка за модели 14,14T,16,16T,18T | | | | | | | | 3120 |
| Буферен съд и акcesoари за термopомпи i-32V5/KA | | | | | | | | |
| 50 литра буферен съд | | | | | | |  | 1920 |
| 75 литра буферен съд | | | | | | | | 2020 |
| 95 литра буферен съд | | | | | | | | 2165 |
| 1.2 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | | 410 |
| 2 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | 655 | |
| 3 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | 715 | |
| 4.5 kW еднофазен електрически нагревател | | | | | | | 765 | |
| 2 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | 715 | |
| 3 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | 765 | |
| 4.5 kW трифазен електрически нагревател | | | | | | | 815 | |
| VE18AT разширителен съд 18 литра | | | | | | | 320 | |
| KIT EXOGEL механичен изтакателен вентил със защита против замръзване | | | | | | | 600 | |

i-SHWAK сплит термopомпи




















MIXL
AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-----------|---|------------------|
| | Охлаждане ном (min-max) | Отопление ном (min - max) | Охлаждане ном (min - max) | Отопление ном (min - max) | | | | |
| Инверторни сплит термopомпи с бързо подгряване на БГВ и тъч-скрийн управление | | | | | | | | |
| i-SHWAK 10 | 7,56 | 10,00 | 2,43 | 2,3 | 4,91 / A++ | 4,1 / A+ |  | 14800 |
| i-SHWAK 12 | 8,49 | 12,10 | 2,74 | 2,95 | 4,93 / A++ | 4,28 / A+ | | 16000 |
| i-SHWAK 14T Трифазна | 11,46 | 13,76 | 3,70 | 3,26 | 4,99 / A++ | 3,89 / A+ | | 17000 |
| i-SHWAK 16 | 14,65 | 15,21 | 4,52 | 3,46 | 5,06 / A++ | 4,0 / A+ | | 18600 |
| Акcesoари за термopомпи i-SHWAK/V4 | | | | | | | | |
| AG антивибрационни тампони | | | | | | |  | 230 |
| VDIS трипътен вентил с ел. задвижка | | | | | | |  | 300 |
| SAS изнесен температурен датчик за БГВ 2m (NTC 10Kohm при 25°C) | | | | | | |  | 65 |

Grimper Fan вентилаторни конвектори









MSL[®]

AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | Размери (ШxВxД) | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|
| | Охлаждане пом (min-max) | Отопление пом (min - max) | Охлаждане пом (min - max) | Отопление пом (min - max) | | | |
| Дизайнерски вентилаторен конвектор високостенен | | | | | | | |
| MSL12 | 1,20 | 1,68 | 0,004 - 0,011 | 0,004 - 0,011 | 873x383x122mm |  | 1450 |
| MSL17 | 1,70 | 2,45 | 0,005 - 0,014 | 0,005 - 0,014 | 1065x383x122mm | | 1580 |
| MSL25 | 2,45 | 3,30 | 0,008 - 0,017 | 0,008 - 0,017 | 1257x383x122mm | | 1780 |
| Акcesoари за модели MSL | | | | | | | |
| STSL температурен датчик за водната тръба | | | | | |  | 50 |
| 3V2MSL 3-пътен вентил за 2-тръбна система MSL 12,17 | | | | | |  | 370 |
| 3V2MSL25 3-пътен вентил за 2-тръбна система MSL 25 | | | | | |  | 370 |
| 2V2MSL 2-пътен вентил за MSL 12,17 | | | | | |  | 345 |
| 2V2MSL 2-пътен вентил за MSL 25 | | | | | |  | 345 |
| Дизайнерски вентилаторен конвектор подово-стенен с вградено Wi-Fi управление | | | | | | | |
| VSL09 с Wi-Fi вградено упр. | 0,88 | 1,10 | 0,003 - 0,012 | 0,003 - 0,012 | 681x553x122mm |  | 1130 |
| VSL18 с Wi-Fi вградено упр. | 1,81 | 2,40 | 0,004 - 0,013 | 0,004 - 0,013 | 873x553x122mm | | 1230 |
| VSL27 с Wi-Fi вградено упр. | 2,70 | 3,20 | 0,005 - 0,014 | 0,005 - 0,014 | 1065x553x122mm | | 1430 |
| VSL34 с Wi-Fi вградено упр. | 3,38 | 4,23 | 0,008 - 0,017 | 0,008 - 0,017 | 1257x553x122mm | | 1665 |
| Акcesoари за модели VSL | | | | | | | |
| STSL температурен датчик за водната тръба | | | | | |  | 50 |
| P-VSL декоративни крака за монтаж на под | | | | | |  | 120 |
| 3V2VSL 3-пътен вентил за 2-тръбна система VSL 09,18,27 | | | | | |  | 335 |
| 3V2VSL34 3-пътен вентил за 2-тръбна система VSL 34 | | | | | |  | 335 |
| 3V4VSL 3-пътен вентил за 4-тръбна система VSL | | | | | |  | 665 |
| 2V2VSL 2-пътен вентил за VSL 09,18,27 | | | | | |  | 350 |
| 2V2VSL34 2-пътен вентил за MSL 25 | | | | | |  | 350 |
| VASL09 дренажна тава за хоризонтален монтаж за VSL09 | | | | | |  | 217 |
| VASL18 дренажна тава за хоризонтален монтаж за VSL18 | | | | | |  | 217 |
| VASL27 дренажна тава за хоризонтален монтаж за VSL27 | | | | | |  | 217 |
| VASL34 дренажна тава за хоризонтален монтаж за VSL34 | | | | | |  | 217 |
| PEP09 заден панел за VSL09 | | | | | |  | 230 |
| PEP18 заден панел за VSL18 | | | | | | | 230 |
| PEP27 заден панел за VSL27 | | | | | | | 230 |
| PEP34 заден панел за VSL34 | | | | | | | 230 |
| RAD18 преден панел с лъчисто отопление за VSL 09,18 | | | | | | | 246 |
| RAD34 преден панел с лъчисто отопление за VSL 27,34 | | | | | | | 246 |

Инверторни климатици мулти-сплит

MLX AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---|------------------|
| | Охлаждане ном (min-max) | Отопление ном (min - max) | Охлаждане ном (min - max) | Отопление ном (min - max) | | | | |
| Инверторни климатици мулти-сплит | | | | | | | | |
| Tredis - Филтър сребърен йон, Супер тих - 26 dB(A), Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| Tredis TFL26R | 2,64 (1,02-3,19) | 2,93 (0,82-3,36) | 0,024 | 0,024 | - | - |  | 465 |
| Tredis TFL35R | 3,52 (0,82-4,16) | 3,81 (1,08-4,2) | 0,024 | 0,024 | - | - | | 540 |
| Tredis TFL53R | 5,28 (3,39-5,89) | 5,42 (3,10-5,84) | 0,034 | 0,034 | - | - | | 720 |
| Tredis TFL70R | 6,27 (2,11-8,20) | 6,71 (1,55-8,20) | 0,062 | 0,062 | - | - | | 880 |
| Касета - Инфракрас дистанционно, 360° въздушна струя, Авто рестарт, Отвор за свеж въздух, Кондензна помпа, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| CCST35R | 3,51 (0,85-4,11) | 3,80 (0,47-4,31) | 0,02 | 0,02 | - | - |  | 1460 |
| CCST53R | 5,27 (2,90-5,59) | 5,23 (2,37-6,10) | 0,045 | 0,045 | - | - | | 1635 |
| Канална машина - Инфракрас дистанционно, Авто рестарт, Кондензна помпа, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| DUCT26R | 2,63 | 2,93 | 0,18 | 0,18 | - | - |  | 1260 |
| DUCT35R | 3,51 | 3,80 | 0,185 | 0,185 | - | - | | 1265 |
| DUCT53R | 5,27 | 5,56 | 0,2 | 0,2 | - | - | | 1585 |
| Console - Инфракрас дистанционно, Супер тих - 27 dB(A), Много скорости | | | | | | | | |
| CONS35R | 3,52 (0,82-4,16) | 3,81 (1,08-4,2) | 0,04 | 0,03 | - | - |  | 1270 |
| Външно тяло - Авто рестарт, 5 години гаранция на компресора, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| EXT2M42R <small>до 2 тела</small> | 4,10 (1,46-4,98) | 4,39 (1,52-4,98) | 1,27 (0,11-1,67) | 1,18 (0,25-1,59) | 5,6 / A+ | 3,8 / A |  | 1800 |
| EXT2M53R <small>до 2 тела</small> | 5,27 (2,28-5,71) | 5,56 (2,40-5,74) | 1,63 (0,69-2,00) | 1,50 (0,60-1,78) | 6,1 / A++ | 3,8 / A+ | | 2065 |
| EXT3M62R <small>до 3 тела</small> | 6,15 (1,99-6,59) | 6,44 (1,44-6,68) | 1,90 (0,18-2,20) | 1,73 (0,35-1,80) | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 2820 |
| EXT3M80R <small>до 3 тела</small> | 7,91 (3,17-8,20) | 8,20 (2,28-8,49) | 2,45 (0,29-3,10) | 2,21 (0,37-2,90) | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 3225 |
| EXT4M82R <small>до 4 тела</small> | 8,20 (2,05-9,84) | 8,79 (2,34-10,54) | 2,54 (0,89-3,18) | 2,20 (0,77-2,75) | 6,1 / A++ | 3,8 / A |  | 3855 |
| EXT4M105R <small>до 4 тела</small> | 10,54 (2,05-12,6) | 10,84 (2,34-13,0) | 3,27 (1,13-4,09) | 2,76 (0,97-3,45) | 6,2 / A++ | 3,8 / A | | 4360 |
| EXT5M120R <small>до 5 тела</small> | 12,30 (3,01-12,3) | 12,30 (3,45-12,3) | 3,81 (0,28-4,65) | 3,30 (0,65-3,80) | 6,1 / A++ | 3,5 / A | | 6240 |
| Акcesoари | | | | | | | | |
| WRC11 изнесено жично управление | | | | | | |  | 240 |
| Wi-Fi модул | | | | | | |  | 225 |

Комерсиални климатици моно-сплит

ММХЛ®

AIR CONDITIONING

| Модел | Отдавана мощност, kW | | Консумация, kW | | SEER | SCOP | Снимка | Цена в лв. с ДДС |
|--|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------|---|------------------|
| | Охлаждане пот (min-max) | Отопление пот (min - max) | Охлаждане пот (min - max) | Отопление пот (min - max) | | | | |
| Комерсиални инверторни климатици моно-сплит | | | | | | | | |
| Касета - Инфраред дист., 360° въздушна струя, Авто рестарт, Отвор за свеж въздух, Кондензна помпа, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| CCST35R | 3,51 (0,85-4,11) | 3,80 (0,47-4,31) | 1,01 (0,16-1,43) | 1,01 (0,12-1,37) | 6,6 / A++ | 4,1 / A+ |  | 2645 |
| CCST53R | 5,27 (2,90-5,59) | 5,23 (2,37-6,10) | 1,63 (0,72-2,08) | 1,54 (0,70-1,93) | 6,3 / A++ | 4,0 / A+ | | 3325 |
| CCST71R | 6,15 (3,30-7,91) | 7,62 (2,37-8,94) | 1,87 (0,98-2,32) | 1,90 (0,98-2,25) | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ | | 4050 |
| CCST105R | 9,94 (2,70-11,43) | 11,14 (2,78-12,30) | 2,98 (1,31-3,48) | 3,00 (1,34-3,93) | 6,7 / A++ | 4,0 / A+ | | 5970 |
| CCST105R Трифазна | 10,01 (2,70-11,43) | 11,14 (2,78-12,30) | 3,04 | 3,00 | 6,7 / A++ | 4,0 / A+ | | 5900 |
| CCST130R Трифазна | 12,92 (3,52-15,83) | 15,43 (4,10-17,29) | 3,96 | 4,13 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 6855 |
| CCST176R Трифазна | 15,24 (4,10-16,71) | 18,17 (4,40-19,93) | 5,00 | 5,55 | 6,3 / A++ | 4,0 / A+ | | 7700 |
| Pavimento - R32, Инфраред дист., Авто Рестарт, Тих режим, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| SPV53R | 5,27 (2,71-5,86) | 5,56 (2,42-6,30) | 1,45 | 1,50 | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ |  | 3100 |
| SPV71R | 6,80 (3,22-7,77) | 7,61 (2,72-8,29) | 2,06 | 2,05 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 3600 |
| SPV105R | 10,10 (2,73-11,43) | 11,72 (2,78-12,78) | 3,05 | 3,08 | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ | | 5650 |
| SPV105R Трифазен | 10,08 (2,73-11,43) | 11,71 (2,78-12,78) | 3,10 | 3,08 | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ | | 5580 |
| SPV130R Трифазен | 11,88 (3,52-15,24) | 13,51 (4,10-17,00) | 3,60 | 3,59 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 6620 |
| SPV176R Трифазен | 15,83 (4,10-16,71) | 18,17 (4,40-19,64) | 5,65 | 6,05 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 7365 |
| Канална машина - R32, Жично управление, Авто Рестарт, Филтър, Дренажна помпа, Wi-Fi със Smart Port | | | | | | | | |
| DUCT35R | 3,51 (0,53-3,9) | 3,80 (1,0-4,30) | 1,00 | 1,00 | 6,3 / A++ | 4,0 / A+ |  | 2355 |
| DUCT53R | 5,27 (2,55-5,80) | 5,56 (2,20-6,10) | 1,50 | 1,50 | 6,5 / A++ | 4,0 / A+ | | 3125 |
| DUCT71R | 7,03 (3,28-8,16) | 7,61 (2,81-8,49) | 2,19 | 1,90 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 3635 |
| DUCT105R | 9,90 (2,75-11,14) | 11,24 (2,78-12,78) | 3,51 | 3,02 | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ | | 5515 |
| DUCT105R Трифазен | 9,97 (2,75-11,14) | 11,24 (2,78-12,78) | 3,04 | 2,87 | 6,2 / A++ | 4,0 / A+ | | 5455 |
| DUCT130R Трифазен | 12,70 (3,51-15,52) | 15,02 (4,10-18,17) | 3,90 | 4,01 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 6425 |
| DUCT176R Трифазен | 15,24 (4,10-17,29) | 18,17 (4,40-20,52) | 5,25 | 5,15 | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ | | 7280 |
| Колона - A++/A+, R410A/R32, Авто рестарт, Много скорости, Wi-Fi със Smart Port, 3 години ГАРАНЦИЯ | | | | | | | | |
| CLN130R | 14,06 (3,51-15,67) | 16,11 (4,10-17,87) | 4,95 (0,90-5,95) | 5,10 (1,00-6,20) | 6,1 / A++ | 4,0 / A+ |  | 7060 |
| Акcesoари | | | | | | | | |
| WRC11 изнесено жично управление | | | | | | |  | 240 |
| Wi-Fi модул | | | | | | |  | 225 |
| RFTD-01D Бранч за дуо-системи | | | | | | |  | 255 |